

Kunde ☐ Anfrage

An

☐ Bestellung

Firma	LiftEquip GmbH Elevator Components
Ansprechpartner	
Telefon	+49 (7158) 12-2929
E-Mail	sales@liftequip.de
Datum	

Maschinentyp	☐ Getriebe	☐ Gearless
Regelungsart	☐ Frequenzgeregelt	
Frequenzumrichter	☐ E300* (*aktuelle Baureihe)	☐ MFC ☐ Anderer
Steuerungsbauer	☐ DCP ☐ CANopen	
Aufhängung r	☐ 1:1 ☐ 2:1 ☐ 3:1 ☐ 4:1	
Tragfähigkeit Q [kg]		
Nenngeschwindigkeit v_N [m/s]		
Fahrkorbgewicht F [kg] inkl. Fangrahmen		
Gegengewicht GG [kg]		
Förderhöhe FH [m]		
Tragseilausgleich (Unterkette)	☐ Ja ☐ Nein	
Aufstellungsort Antrieb	☐ Oben (TWR) ☐ Oben neben ☐ Oben (SK) ☐ Unten (TWR) ☐ Unten neben ☐ Unten (SG)	
Tiefe des Antriebs [m] (bei Maschine nicht oben)		
Maschinentyp	Getriebe	☐ TW 45 C ☐ TW 63 B ☐ TW 130 ☐ TW 160 ☐ W 332 C
	Gearless	☐ DAF270 ☐ SC 400 ☐ SC 500
Dokumentation	☐ Deutsch ☐ Englisch	

Bemerkungen:

Motorlage / Ausführung Maschine	☐ Horizontal links	☐ Horizontal rechts	☐ Vertikal links
Schutzart im Triebwerksraum	☐ IP21	☐ IP54	☐ EX
Treibscheibendurchmesser [mm]	_____		
Umschlingungswinkel	_____		
Rillenform Treibscheibe	☐ Keilrille	☐ Sitzrille	☐ Halbrundrille
Tragseiltyp	☐ Warrington 8x19	☐ Drako 250 T	☐ Drako 300 T
	☐ PAWO	☐ _____	
Tragseildurchmesser [mm]	☐ 6	☐ 8	☐ 10 ☐ 13 ☐ 16
	☐ _____		
Anzahl der Tragseile	_____ 2 bis 10		
Rillenabstand	_____ mm		
Netzspannung Kraftnetz [V]	☐ 400	☐ _____	
Netzfrequenz [Hz]	☐ 50	☐ _____	
Drehimpulsgeber	☐ 4096	☐ 1024	☐ 2048**
Geberprotokoll	☐ EnDat	☐ Biss-C	☐ SSI
Spannungspegel Drehimpulsgeber	☐ TTL		
Steuerungsbauer	_____		
Sonderausführungen	☐ Treibscheibe im Schacht (SA 9) ☐ Teil EX (SA 4) (TW160/W332) ☐ _____		
Notbremssystem NBS	☐ Nein	☐ Ja	☐ nach EN81 20/-50 ☐ NBS Netzgerät (Roba Switch) ☐ NBS Schaltkasten
Oberflächenbehandlung Antrieb	☐ Standard grundiert RAL 9005, schwarz NEW ☐ Sonderfarbe RAL _____		
Maschinenrahmen (RAL 9005, schwarz) NEW	☐ mit Ableitrolle ASL-Maß _____ mm ☐ ohne Ableitrolle (Flachrahmen) ☐ mit Isolation		

Bemerkungen:

**(nur bei Gearless Antrieben möglich)