

Kunde ☐ Anfrage
☐ Bestellung _____

An

Firma	LiftEquip GmbH Elevator Components
Ansprechpartner	
Telefon	+49 (7158) 12-2929
Fax	+49 (7158) 12-2971
E-Mail	sales@liftequip.de
Datum	

Material der Seilrolle	☐ Stahlguß	☐ Polyamid*
Seilrollen Durchmesser [mm]	☐ 150 ☐ 260 ☐ 360 ☐ 400 ☐ 450 ☐ 540 ☐ 640 ☐ 740	
Tragseil Durchmesser [mm]	☐ 6 ☐ 6,5 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 16 ☐ 18 ☐ _____	

Rillenanzahl Seilrolle _____

Rillenabstand RA [mm] _____

Art Wälzlagerung Seilrolle	☐ Normal	☐ Verstärkt
Seilrollenachse	☐ Ja	☐ Nein
Achshalter	☐ Ja	☐ Nein
Seilrollen Belastung [kN]	_____	
Seilgeschwindigkeit [m/s]	_____	
Bemerkungen:	_____	

Seilrollen für doppelte Umschlingung – DW (double wrap) s. Technik-Ordner, Normblatt 60 720 12 00 0, Bl. 2

*Polyamid-Rollen nur in den Ausführungen:

260 mm, 6x6,5, RA 11
360 mm, 7x8, RA 14
450 mm, 7x10, RA 18/20